

### Fiche technique SV8000

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chaudière
  - volume total 4L
  - matière / qualité inox AISI 304
  - pression 7b
  - température 180°
  - dispositif auto-remplissage oui
  - débit vapeur 0 à 170 gr/mm
  
- Puissance électrique
  - alimentation triphasé 400 V – 50 Hz
  - puissance totale absorbée 7200W
  - résistance plongeante, démontable et anticorrosion
  
- Capacité des réservoirs
  - eau pour production vapeur 6 l
  - eau ou détergent additionnel 6 l
  - filtre réservoir eau oui
  - filtre sortie vapeur oui
  
- Indice de Protection électrique
  - produit seul IP 44
  - boîtier électronique et électrique étanche IP 56
  
- Poids et dimensions appareil seul
  - câble électrique en néoprène 10 m
  - appareil seul 40 Kg
  - dimensions appareil seul L 50 x l 32 x h 50 cm
  - machine avec chariot 54 Kg
  - dimensions avec chariot L 100 x l 45 x h 110 cm
  
- Structure du dispositif Tout inox
  
- Homologation / certifications
  - Sanivap est certifiée : ISO 9001 : 2008
  
- Garantie : 1 an pièces, MO et frais de transport ou déplacement (hors flexible et accessoires)



SV8000KIT équipé avec son chariot SV900

Le générateur SV8000 est un générateur vapeur industriel. Il assure le nettoyage approfondi et le bio-nettoyage des surfaces: locaux, équipements, installations....Il permet un lavage très efficace des surfaces traitées.

La qualité constante de la vapeur du SV8000 :

- garantit son efficacité.
- assure un résultat de propreté et de désinfection optimal.
- évite le ré-encrassement des surfaces.

La vapeur du SV8000 assure une action détergente renforcée notamment sur le biofilm bactérien présent sur les supports.

Le SV8000 est conçu pour une utilisation intensive jusqu'à 10h/jour.

Le débit important et constant de la vapeur convient parfaitement aux opérations les plus exigeantes.

La gamme étendue d'accessoires adaptables contribue à son efficacité et sa polyvalence.

## QUALITE VAPEUR

### □ Conception chaudière

- Résistance plongeante et anticorrosion
- Qualité des matériaux (inox AISI 304 austénitique)
- Sonde de niveau d'eau par flotteur inox
- Isolation renforcée de la chaudière
- Rendement optimisé de la chaudière:  
puissance / pression / débit vapeur



### □ Conception circuits des fluides

- Prévention contre les risques d'entartrage par filtration électromagnétique
- Filtre de sortie sur réservoir d'eau
- Filtre de sortie sur réservoir détergent
- Protection électrovanne par filtre en inox
- Système auto-remplissage par contacteur électromagnétique
- Vidange à froid de la chaudière par vis en laiton de sécurité - diamètre 20mm – joint permanent

## QUALITE PRODUIT

### □ Matériaux de qualité

- Châssis et composants en inox AISI 304
- Réservoirs en polyéthylène renforcé inaltérable
- Niveaux d'eau visibles
- Chaudière en inox 18/10 – qualité AISI 304
- Roues de qualité alimentaire - 2 avec freins

### □ Sécurités

- Machine entièrement protégée . norme IP 44
- Boîtier électrique / électronique étanche IP 56
- Câble d'alimentation de 10m en néoprène (3x2.5)
- Témoin manque d'eau alimentation chaudière
- Sécurité de manque d'eau / détergent
- Injection eau / détergent condamnable



Panneau de commande



Gaine vapeur avec pistolet  
- 5 m : SV12105  
- 10 m : SV12110



Brosse ronde  
5 cm SP31



Lance 100 cm avec brosse ronde 16,5 cm SV12123  
Lance 50 cm avec brosse ronde 16,5 cm SV12124

## PROTOCOLES ET FORMATION

- Formation assurée à l'utilisation du dispositif et de son entretien périodique.
- Mise à disposition de protocoles d'utilisation adaptés

## ASSISTANCE TECHNIQUE

- Service Technique à l'écoute des utilisateurs pour une utilisation optimal des dispositifs.
- Mise à disposition de contrats de maintenance
- SAV assuré par l'atelier technique central de SANIVAP

## ACCESSOIRES

- Le SV8000 peut être équipé avec les accessoires de la gamme SANIVAP industrielle. Ils doivent être sélectionnés en fonction des utilisations prévues :

### Équipement standard de l'appareil SV 8000 seul :

- Générateur vapeur
- Gaine vapeur 5M
- Clef de vidange
- Bidon de remplissage de 5 l

### Équipement standard de l'appareil SV 8000KIT :

Idem SV8000 plus chariot SV900

### Gamme d'accessoires disponibles :

